

Shib2IdpSUSE

Shibboleth 2 IdP függőségeinek beállítása OpenSUSE alatt

Debian telepítési útmutató: [Shib2IdpInstall](#), ezen az oldalon az OpenSUSE alatt történő azon beállításokat részletezzük, amelyek eltérnek a Debianban megszokottól.

Szükséges csomagok

- apache2
- tomcat6
- java-1_6_0-sun

Apache beállítása

```
chkconfig apache2 on
chkconfig tomcat6 on
#alapból nincs engedélyezve a proxy_ajp modul
a2enmod proxy proxy_ajp
```

További információk: [Shib2IdpInstall#apache-beállítás](#)

Tomcat6 beállítása

A `/etc/tomcat6/tomcat6.conf` fájlban találhatóak meg a környezeti beállítások:

```
JAVA_OPTS="-Xms256M -Xmx512M -XX:-DisableExplicitGC"
JAVA_ENDORSED_DIRS="/usr/local/shibboleth-idp/endorsed"
CLASSPATH="/usr/share/java/mysql-connector-java.jar"
SECURITY_MANAGER="false"
```

További információk: [Shib2IdpInstall#Tomcat 6](#)

Változat #1

document-uploader hozta létre 2025-08-07 12:03:54 CEST

document-uploader frissítette 2025-08-07 12:03:54 CEST