

Shib3IdpAuth

Shibboleth 3 Identity Provider (IdP) hitelesítés

Shibboleth 3 OpenLDAP címtárhoz kapcsolása

Szerkesszük az `{idp.home}/conf/ldap.properties` állományt az alábbiak szerint

```
...
## Connection properties ##
idp.authn.LDAP.ldapURL           = ldap://ldap.intezmenyeneve.hu:389
idp.authn.LDAP.useStartTLS       = false
...
idp.authn.LDAP.bindDN            = cn=pelda-admin-
felhasznalo,dc=intezmenyeneve,dc=hu
idp.authn.LDAP.bindDNCredential = jelszo

# Format DN resolution, used by directAuthenticator, adAuthenticator
# for AD use idp.authn.LDAP.dnFormat=%s@domain.com
idp.authn.LDAP.dnFormat          =uid=%s,ou=people,dc=intezmenyeneve,dc=hu
...
```

!!! info

A Shibboleth Identity Provider 2-es és 3-as verziója közötti egyik fontos különbség az LDAP hitelesítés átalakítása és natív könyvtárak használata a korábbi JAAS helyett.

Dokumentáció: <https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/LDAPAuthnConfiguration>

Változat #1

document-uploader hozta létre 2025-08-07 12:05:58 CEST

document-uploader frissítette 2025-08-07 12:05:58 CEST