Shib3IdpAuth

Shibboleth 3 Identity Provider (IdP) hitelesítés

Shibboleth 3 OpenLDAP címtárhoz kapcsolása

Szerkesszük az *{idp.home}/conf/ldap.properties* állományt az alábbiak szerint

```
...
## Connection properties ##
idp.authn.LDAP.ldapURL                          = ldap://ldap.intezmenyneve.hu:389
idp.authn.LDAP.useStartTLS                      = false
...
idp.authn.LDAP.bindDN                           = cn=pelda-admin-
felhasznalo,dc=intezmenyneve,dc=hu
idp.authn.LDAP.bindDNCredential                 = jelszo

# Format DN resolution, used by directAuthenticator, adAuthenticator
# for AD use idp.authn.LDAP.dnFormat=%s@domain.com
idp.authn.LDAP.dnFormat                         =uid=%s,ou=people,dc=intezmenyneve,dc=hu
...
```

!!! info

```
A Shibboleth Identity Provider 2-es és 3-as verziója közötti egyik fontos különbség az LDAP
hitelesítés átalakítása és natív könyvtárak használata a korábbi JAAS helyett.
```

Dokumentáció: https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/LDAPAuthnConfiguration

---

Változat #1
document-uploader hozta létre 2025-08-07 12:05:58 CEST
document-uploader frissítette 2025-08-07 12:05:58 CEST