# Shibboleth IdP konfigurációja

> **Elavult információ**
>
> **Figyelem**: a Shibboleth szoftver ezen változata már nem támogatott. Az új verziókhoz a leírások itt találhatók:
>
> • Shibboleth2_IdP
> • Shibboleth2_SP

Az IdP alkalmazást az `idp.xml` állományon keresztül konfigurálhatjuk. Ebben a leírásban feltételezzük, hogy az IdP alkalmazás konfigurációs állományai a `/etc/shibboleth-idp` könyvtárban vannak.

# Működő példa konfiguráció

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<IdPConfig
        xmlns="urn:mace:shibboleth:idp:config:1.0"
        xmlns:cred="urn:mace:shibboleth:credentials:1.0"
        xmlns:name="urn:mace:shibboleth:namemapper:1.0"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:schemaLocation="urn:mace:shibboleth:idp:config:1.0 ../schemas/shibboleth-
idpconfig-1.0.xsd"
        AAUrl="https://idp.niif.hu:8443/shibboleth-idp/AA"
        resolverConfig="file:/etc/shibboleth-idp/resolver.ldap.xml"
        defaultRelyingParty="urn:niif.hu:aai:HREF"
        defaultAuthMethod="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:password"
        providerId="https://idp.niif.hu/shibboleth">

        <RelyingParty name="urn:niif.hu:aai:HREF" signingCredential="href_cred">
                <NameID nameMapping="shm"/>
        </RelyingParty>
        <RelyingParty name="urn:geant:niif.hu:niifi:sp:register.ca.niif.hu"
```

```
                    signingCredential="href_cred"
                    forceAttributePush="true">
                <NameID nameMapping="shm"/>
        </RelyingParty>

        <ReleasePolicyEngine>
                <ArpRepository
implementation="edu.internet2.middleware.shibboleth.aa.arp.provider.FileSystemArpRepository">
                        <Path>file:/etc/shibboleth-idp/arps/</Path>
                </ArpRepository>
        </ReleasePolicyEngine>

        <Logging>
                <ErrorLog level="DEBUG" location="file:/var/log/shibboleth-idp/shib-error.log"
/>
                <TransactionLog level="INFO" location="file:/var/log/shibboleth-idp/shib-
access.log" />
        </Logging>

        <NameMapping
                xmlns="urn:mace:shibboleth:namemapper:1.0"
                id="shm"
                format="urn:mace:shibboleth:1.0:nameIdentifier"
                type="SharedMemoryShibHandle"
                handleTTL="28800"/>

        <ArtifactMapper
implementation="edu.internet2.middleware.shibboleth.artifact.provider.MemoryArtifactMapper" />

        <Credentials xmlns="urn:mace:shibboleth:credentials:1.0">
                <FileResolver Id="href_cred">
                        <Key>
                                <Path>file:/etc/httpd/conf/ssl.key/idp.niif.hu.key</Path>
                        </Key>
                        <Certificate>
                                <Path>file:/etc/httpd/conf/ssl.crt/idp.niif.hu.crt</Path>
                        </Certificate>
                </FileResolver>
        </Credentials>
```

```
        <ProtocolHandler
implementation="edu.internet2.middleware.shibboleth.idp.provider.ShibbolethV1SSOHandler">
                <Location>https?://[^:/]+(:(443|80))?/shibboleth-idp/SSO</Location> <!-- regex
works when using default protocol ports -->
        </ProtocolHandler>
        <ProtocolHandler
implementation="edu.internet2.middleware.shibboleth.idp.provider.SAMLv1_AttributeQueryHandler"
>
                <Location>.+:8443/shibboleth-idp/AA</Location>
        </ProtocolHandler>
        <ProtocolHandler
implementation="edu.internet2.middleware.shibboleth.idp.provider.SAMLv1_1ArtifactQueryHandler"
>
                <Location>.+:8443/shibboleth-idp/Artifact</Location>
        </ProtocolHandler>
        <ProtocolHandler
implementation="edu.internet2.middleware.shibboleth.idp.provider.Shibboleth_StatusHandler">
                <Location>https://[^:/]+(:443)?/shibboleth-idp/Status</Location>
        </ProtocolHandler>

        <MetadataProvider
type="edu.internet2.middleware.shibboleth.metadata.provider.XMLMetadata"
                uri="file:/etc/shibboleth-idp/href-metadata.xml"/>
</IdPConfig>
```

# XML elemek magyarázata

## IdPConfig

Az IdPConfig elem attribútumai közül az xmlns: és xsi: attribútumokat nem szabad megváltoztatni, de van néhány, amit kötelező:

- *defaultRelyingParty*: ez adja meg, hogy melyik RelyingParty-t kell használni, ha a request alapján nem állapítható meg. Ha nincs ehhez tartozó RelyingParty elem, akkor az IdP nem indul el.
- *providerID*: ez adja meg az IdP egyedi azonosítóját a föderációban. Általában URN vagy URL formában adjuk meg.

- *resolverConfig*: az attribútum feloldás konfigurációs állományát adja meg.
- *AAUrl*: az Attribute Authority elérhetősége. (Erre csak a Shibboleth 1.1-el való kompatibilitás megőrzése érdekében van szükség. Nem biztos, hogy kötelező megadni...)

Általában nem szükséges megadni:

- *authHeaderName*: itt kell megadni, ha az SSO Handler más változóban kapja meg a felhasználó azonosítóját (principal), mint a REMOTE_USER szerver változó
- *defaultAuthMethod*: megadható, hogy az elkészített SAML Assertion milyen autentikációs metódust tartalmazzon. A lehetséges értékek a SAML 1.1 specifikáció 7.1-es szakaszában találhatók. Ha nincs megadva, akkor az értéke `urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:unspecified`. A `defaultAuthMethod` értéke RelyingParty szintjén felülbírálható
- *maxSigningThreads*: az üzenet aláírására és egyéb műveletekre indított thread-ek maximális száma. Az IdP teljesítménye hangolható ezzel.
- *passThruErrors*: boolean változó, amely azt szabályozza, hogy a hibákat az IdP továbbadja-e az SP felé

Az IdP konfigurációban a többi XML Element az IdPConfig gyereke.

# RelyingParty

Egy IdP tetszőleges mennyiségű RelyingParty-t kezelhet.

A legfelső szintű alapértelmezett beállításokon kívül minden egyes RelyingParty-ra beállíthatjuk az alábbi értékeket:

- *name* (kötelező): a RelyingParty neve. Ha nem egyezik meg az SP által küldött providerId-vel, akkor az IdP a metadata segítségével próbálja megállapítani, hogy az SP-re melyik RelyingParty definíció vonatkozik.
- *providerId*: az a providerId, amelyet az IdP használ a RelyingParty-k felé.
- *signingCredential*: az Assertion-ök és az SSL sessionben használt SSL kulcsokra vonatkozó FileResolver elem ID-jét adhatjuk meg itt.
- *AAUrl*: az Attribute Authority elérhetősége.
- *defaultAuthMethod*: megadható, hogy a RelyingParty számára elkészített SAML Assertion milyen autentikációs metódust tartalmazzon. A lehetséges értékek a SAML 1.1 specifikáció 7.1-es szakaszában találhatók. Ha nincs megadva, akkor az értéke az IdPConfig element-nél megadott érték, ill. `urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:unspecified`.
- *passThruErrors*: boolean változó, amely azt szabályozza, hogy a hibákat az IdP továbbadja-e az SP felé. Alapértelmezett érték: false

- *signAssertions*: boolean változó, amely azt szabályozza, hogy az IdP aláírja-e a kiállított Assertion-öket. Leginkább akkor van rá szükség, ha az Assertion-t más alkalmazásnál is fel akarjuk használni. Alapértelmezett érték: false
- *forceAttributePush*: boolean változó, ennek segítségével ki lehet kényszeríteni az Attribute Push használatát. Alapértelmezett érték: false

A RelyingParty element NameID gyermeke segítségével állítható be a használt NameID kezelés.

# ReleasePolicyEngine

Itt adhatjuk meg az attribútum kiadás implementációját (ezt általában nem kell változtatni) és az ARP állományok elérhetőségét.

# Logging

A Logging element szabályozza a naplózási szintet, ill. a naplófile-ok helyét. Részletesebb beállításokra a Log4J-t is használhatjuk. (Lásd még: Értelmes naplóüzenetek (IdP))

# NameMapping

Ebben az elemben adható meg a NameMapper implementációja, illetve az assertionökben használt azonosító (Subject Identifier) formátuma.

- Az alapértelmezett értékek az esetek többségében megfelelők, csak akkor módosítsd, ha tudod, mit csinálsz!

**Attribútumok:**

- *id*: egyedi név, erre lehet hivatkozni a NameID elementben.
- *format* (URI): ez határozza meg a Subject Identifier formátumát. Tetszőleges URN használható, amiben az IdP és az SP megegyezik. Néhány gyakrabban használt formátum:
  - `urn:mace:shibboleth:1.0:nameIdentifier`: alapértelmezett Shibboleth azonosító (tranziens, átlátszó)
  - `urn:oasis:names:tc:SAML1.1:nameid-format:X509SubjectName`: X.509 tanúsítvány DN. A GridShib használja ezt a formátumot.
  - `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`: email-cím, használata nem javasolt
  - `http://schemas.xmlsoap.org/claims/UPN`: MS UPN, az ADFS integrációhoz használható

- *class*: a NameMapper implementációjának a javaclass útvonala. (HAShib használatához módosítani kell.)
  A további attribútumok csak az alapértelmezett implementáció esetén értelmezhetők.
- *handleTTL*: azt határozza meg, hogy az IdP mennyi ideig őrizze a Session Cache-ében a kiosztott azonosítókat. (Csak `urn:mace:shibboleth:1.0:nameIdentifier` formátum esetén értelmezhető.) Ezt követően erre az azonosítóra történő hivatkozás már nem lesz megengedett, a felhasználónak esetleg újra kell azonosítania magát.
- *type*: azt adja meg, hogy az SSO Handler és az Attribute Authority között milyen formában utazzanak az azonosítók. Lehetséges értékek:
  - `CryptoHandleGenerator`: szimmetrikus kódolással titkosított azonosítók használata
  - `Principal`: az SSO Handler-től megkapott azonosító átadása az Attribute Authority-nek
  - `SharedMemoryShibHandle`: (alapértelmezett) megosztott, memóriában tárolt session cache. Ha az SSO Handler és az Attribute Authority egy konténerben futnak, ezt érdemes használni.

# ArtifactMapper

Itt adható meg az ArtifactMapper implementációja. HAShib használata esetén át kell állítani.

# Credentials

Ebben az elemben adhatók meg a használt titkos kulcsok és tanúsítványok. Több is megadható, az *id* attribútum értékével hivatkozhatunk rájuk, pl a RelayingParty konfigurációban.

# ProtocolHandler

Itt adhatók meg az egyes handler servletek elérhetőségei. Általában nem szükséges felülírni!

# Forrás

** Shibboleth Wiki**

- IdP fő konfiguráció
- Relying Party konfiguráció
- NameMapping

Változat #7
cziernorbert hozta létre 2026-04-14 13:22:28 CEST
cziernorbert frissítette 2026-04-17 10:34:48 CEST