

# GoogleAuth

## Alapok

A wikiben részletezett többi megoldáshoz képest ez a fejezet kilóg a sorból, hiszen ez a megoldás "a federáción" belül csak egy Identity Providert használ - a google központi kapuját. Ezt bárki használhatja a saját szolgáltatásában (SP) történő felhasználó-hitelesítésére, természetesen annyi megszorítás van, hogy az adott felhasználóknak rendelkezniük kell Google Accounttal (gmail-es e-mail címmel).

A google ekkor 2.0-ás szabványú OpenID protokoll szerint működő OpenID IdP-ként viselkedik, emellett támogatja az OpenID Attribute Exchange 1.0 alapú attribútum kiadást, így ha a felhasználó az autentikáció során hozzájárul a felsorolt adatainak az SP részére történő kiadásához, akkor azt a google ki is adja. (A kiadható attribútumok köre korántsem teljes, lévén jelenleg egyedül az e-mail cím kiadatására van lehetősége az SP-nek)

## Beállítás

Az autentikációhoz használt google-végpont a

<https://www.google.com/accounts/o8/id>

címen érhető el, a megfelelő paramétereket ide kell átadni.

## Rendelkezésre álló paraméterek

<b>openid.ns</b>	<b>Kötelező - a használandó OpenID protokollt definiálja, ajánlott érték: "</b> <b><a href="http://specs.openid.net/auth/2.0">http://specs.openid.net/auth/2.0</a>"</b>
<b>openid.claimed_id</b>	Opcionális - a kérelem típusát azonosítja, ajánlott érték: " <a href="http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select">http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select</a> "
<b>openid.identity</b>	Opcionális, egy alternatív azonosítót definiál, ajánlott érték: " <a href="http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select">http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select</a> "
<b>openid.return_to</b>	Kötelező - azt az oldalt definiálja, amelyre a google visszairányít az autentikáció után. Támogatott http és https protokollú visszatérő oldal egyaránt.

<b>openid.ns</b>	<b>Kötelező - a használandó OpenID protokollt definiálja, ajánlott érték: "<a href="http://specs.openid.net/auth/2.0">http://specs.openid.net/auth/2.0</a>"</b>
<b>openid.realm</b>	Opcionális - azt a domaint definiálja, amelyre a felhasználót a google-el autentikáltatni szeretnénk. Alapértelmezés szerint az openid.return_to-nál megadott honlapra mutat. Amennyiben megadásra kerül, akkor a domainnek mindenképp egyeznie kell az openid.return_to domainnevével.
<b>openid.assoc_handle</b>	Opcionális - részletes ismertető: <a href="http://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html#associations">http://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html#associations</a>
<b>openid.mode</b>	Kötelező - a kérés módját adja meg, a két lehetséges érték: "checkid_immediate" (szinkron kommunikáció) "checkid_setup" (aszinkron kommunikáció)
<b>openid.ns.ext1</b>	Opcionális (attribútum kiadatáskor kötelező) - ajánlott érték: " <a href="http://openid.net/srv/ax/1.0">http://openid.net/srv/ax/1.0</a> "
<b>openid.ext1.mode</b>	Opcionális (attribútum kiadatáskor kötelező) - ajánlott érték: "fetch_request"
<b>openid.ext1.type.email</b>	Opcionális (attribútum kiadatáskor kötelező) - ajánlott érték: " <a href="http://axschema.org/contact/email">http://axschema.org/contact/email</a> "
<b>openid.ext1.required</b>	Opcionális (attribútum kiadatáskor kötelező) - ajánlott érték: "email" (Jelenleg csak az email attribútum elérhető)

## Minta kérés

Az alábbi kérés igényli az email-cím attribútum kiadását is

```
https://www.google.com/accounts/o8/ud
?openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0
&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select
&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select
&openid.return_to=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2Fcheckauth
&openid.realm=http%3A%2F%2Fwww.example.com%2F
&openid.assoc_handle=ABSmpf6DNMw
&openid.mode=checkid_setup
&openid.ns.ext1=http%3A%2F%2Fopenid.net%2Fsrv%2Fax%2F1.0
&openid.ext1.mode=fetch_request
&openid.ext1.type.email=http%3A%2F%2Faxschema.org%2Fcontact%2Femail
&openid.ext1.required=email
```

# Minta válasz sikeres autentikáció esetén

```
http://www.example.com:8080/checkauth
?openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0
&openid.mode=id_res&openid.op_endpoint=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faccounts%2Fo8%2Fud
&openid.response_nonce=2008-09-18T04%3A14%3A41Zt6shNlcz-MBdaw
&openid.return_to=http%3A%2F%2Fwww.example.com%3A8080%2Fcheckauth
&openid.assoc_handle=ABSmpf6DNMw
&openid.signed=op_endpoint%2Cclaimed_id%2Cidentity%2Creturn_to%2Cresponse_nonce%2Cassoc_handle
%2Cext1.mode%2Cext1.type.email%2Cext1.value.email
&openid.sig=s%2FgfivSVLBQcmkjvsKvbIShczH2N0isjzBLZ0sfizkI%3D
&openid.identity=https%3A%2F
%2Fwww.google.com%2Faccounts%2Fo8%2Fid%3Fid%3DACyQatixLeL0DscWvwqsCXWQ2sa3RRaBhaKTkcsvUElI6tNH
IQ1_egX_wt1x3fAY983Dpw4UQV_U
&openid.claimed_id=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Faccounts%2Fo8%2Fid%3Fid%3DACyQatixLeL0DscWvw
qsCXWQ2sa3RRaBhaKTkcsvUElI6tNHIQ1_egX_wt1x3fAY983Dpw4UQV_U
&openid.ns.ext1=http%3A%2F%2Fopenid.net%2Fsrv%2Fax%2F1.0
&openid.ext1.mode=fetch_response
&openid.ext1.type.email=http%3A%2F%2Faxschema.org%2Fcontact%2Femail
&openid.ext1.value.email=fred.example%40gmail.com
```

# Minta választ sikertelen autentikáció esetén

```
http://www.example.com/checkauth
?openid.mode=cancel
&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0
```

## Válaszok feldolgozása

A megfelelő kérés elküldése után a rendszer átirányít a google autentikációs oldalára, ahol a felhasználónak meg kell adnia google accounttal kapcsolatos adatait, majd sikeres bejelentkezés után jóvá kell hagynia, hogy a SP részére a google átadja az információt, hogy bejelentkezett ill. az egyéb attribútumokat, melyeket adott esetben az SP igényelt. Pozitív válasz esetén a google beállítva a megfelelő értékeket meghívja a visszatérő oldalt, ahol a megfelelő GET paraméterek feldolgozásával már SP-hatáskörben irányíthatók tovább a felhasználók.

## Küls? hivatkozások

- <http://code.google.com/intl/hu-HU/apis/accounts/docs/OpenID.html>

---

Változat #1

czernorbert hozta létre 2026-04-14 13:22:47 CEST

czernorbert frissítette 2026-04-17 10:48:33 CEST