Shib2IdpSUSE

Shibboleth 2 IdP függőségeinek beállítása OpenSUSE alatt

Debian telepítési útmutató: Shib2IdpInstall, ezen az oldalon az OpenSUSE alatt történő azon beállításokat részletezzük, amelyek eltérnek a Debianban megszokottól.

Szükséges csomagok

- apache2
- tomcat6
- java-1_6_0-sun

Apache beállítása

```
chkconfig apache2 on
chkconfig tomcat6 on
#alapbol nincs engedelyezve a proxy_ajp modul
a2enmod proxy proxy_ajp
```

További információk: Shib2IdpInstall#apache-beállítás

Tomcat6 beállítása

A `/etc/tomcat6/tomcat6.conf` fájlban találhatóak meg a környezeti beállítások:

```
JAVA_OPTS="-Xms256M -Xmx512M -XX:-DisableExplicitGC"
JAVA_ENDORSED_DIRS="/usr/local/shibboleth-idp/endorsed"
CLASSPATH="/usr/share/java/mysql-connector-java.jar"
SECURITY_MANAGER="false"
```

További információk: Shib2IdpInstall#Tomcat_6

Változat #2
cziernorbert hozta létre 2026-04-14 13:22:13 CEST
cziernorbert frissítette 2026-04-14 13:24:23 CEST